

Solis Export Power Manager

De Expert Power Manager van Solis kan worden ingezet wanneer er een hoog energieverbruik is maar een beperkte grootte van de hoofdzekering. De Export Power Manager meet zowel het vermogen (volt x ampère) van de omvormers als het vermogen welke geïnjecteerd wordt in het net.

Meer zonnepanelen
op het dak mogelijk



Kostenbesparende
oplossing

Behoud van
hoofdzekering

Klein formaat

Voor slimme energiebeheer

Solis Export Power Manager	
COMMUNICATIE	
Interface	RS485
Communicatie op afstand	RS485/wifi/GRPS
CONNECTIES	
Ethernet	Wifi-stick met RS485 poort
Energiemeter	RJ45 connector voor CT, 4P connector
MAXIMUM AANGESLOTEN APPARATEN	
Omvormers	4 Solis PV omvormers
Communicatie	1 Wifi of GRPS stick
MAXIMALE BEREIK COMMUNICATIE	
Wifi	tot 100 meter
RS485 kabel	100 meter
VOEDINGSSPANNING	
Aansluiting	Netgekoppeld
Ingangsspanning	100-240 VSC, 50/60 Hz
Energieverbruik	< 10 W (max. 20 W)
OMGEVINGSKENMERKEN	
Bedrijfstemperatuur	-25°C tot + 60°C
IP beschermingsgraad	IP20
Relatieve vochtigheidsgraad	5 % tot 95%
ALGEMENE GEGEVENS	
Afmetingen (b x h x d)	150 x 227 x 80 mm
Gewicht	1.8 kg
Montage	Wandmontage, indoor
Status weergave	3 LED's
VOORZIENINGEN	
Monitoring	Via LCD of web
Update functie	Handmatig of automatisch, RS485
Garantie	5 jaar

