



## Aardsnoer H07V2-K Eca 6 mm<sup>2</sup> TC +UV YE/4GN

Ge genereerd op 05-04-2018

Indien vermeld, zijn catalogusprijzen geldig op de dag van publicatie van dit document.  
Kijk altijd op <http://www.eldra.nl/nl/downloads/prijslijsten> voor de meest recente prijsinformatie.

Eldra Aardkabel H07V2-K Eca is toepasbaar in vast aangelegde en beschermde situaties, waar de maximale temperatuur van de geleider mag oplopen tot 90°C.

#### Extra informatie

Eldra Aardkabel H07V2-K Eca voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de norm EN 50525-2-31 én aan de brandproef volgens IEC60332-1. De kabel is voorzien van het KEMA-KEUR <HAR> merk en is tevens Lloyd's Register type approved.

Volgens de HD516 mag de H07V2-K Eca, indien deze vast en mechanisch beschermd gemonteerd wordt, gebruikt worden tot 1.000 V AC.

#### Eigenschappen

- geschikt voor continue geleidertemperatuur van 90°C
- flexibele geleider van vertind koper
- type approved
- voorzien van UV stabilisator
- eenvoudig te strippen

#### Algemeen

Bestelnr.	14111E
Artikelnummer	90404.04011.001E0708
Serie	Aardsnoer H07V2-K Eca
Type	6 mm <sup>2</sup> TC +UV YE/4GN
EAN code	8716286472074
Beschrijving	Aardsnoer H07V2-K Eca 6 mm <sup>2</sup> TC +UV YE/4GN
Gewicht	0.0604 kg



## Productspecificaties

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Buitendiameter circa (mm)	4.6
Geel/Groene ader	ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	nee
Brandvertraging	Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	nee
Normering	EN 50525-2-31
Geleidermateriaal	Cu, vertind
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	6
Aderisolatie	PVC
Aderkleur	Groen/geel
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750
Testspanning (kV)	2.5
Geleider DC weerstand @ 20 °C (Ohm/km)	3.39
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd (°C)	-20 / 90
Scherm	nee